



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** AB 121210  
**Kod produktu:** 7083680  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074003539  
**\*EL.number\*:**  
**Finland:** 3423484  
**Dania:** 8212003444  
**Włochy:** 7311035

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	122	120	95	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	4.8	4.7	3.7	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	ABS			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
TM 1212	Płyta montażowa			
TRM 0812	Szyna DIN 15			
TRM 1212	Szyna DIN 15			
TRH 1212	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

