



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 150/85 XHG
Kod produktu: 6083333
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074061317
***EL.number*:**
Finland: 3435628
:

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:		180	130	85	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:		7.1	5.1	3.3	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:					Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:		ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:		RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Kolor pokrywy:		RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Materiał śrub do pokryw:		Poliamid			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
Kolor śrub do pokryw:		Szary			
Materiał uszczelki:		PUR			
Zakresy temperaturowe:					Certyfikaty:
Krótkotrwałe:		-40 ... 80 °C			Gost R
Praca ciągła:		-40 ... 60 °C			
Krótkotrwałe:		-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:		-40 ... 140 °F			
Akcesoria:					
MIV 150		Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 10		Szyna DIN 15			
MIN 15		Szyna DIN 15			
MIV 10		Szyna DIN 35			
MIV 15		Szyna DIN 35			
FP A 150/180		Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180		Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046		Uchwyty do wieszania obudów			

