



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 175/100 HT
Kod produktu: 6081921
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
przyciemniana

Kod EAN: 6418074023223
***EL.number*:**
Finland: 3420643
Dania: 8212023615
Szwecja: 2535866
Włochy: 7362115

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	180	180	100	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	7.1	7.1	3.9	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:				
Materiał:	ABS			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			
Kolor śrub do pokrywy:	Czarny			
Materiał uszczelki:	TPE			
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwale:	-40 ... 80 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwale:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 15	Szyna DIN 15			
MIV 15	Szyna DIN 35			
FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

Certyfikaty:
Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

