


Specifications/ Specyfikacja wyrobu		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		700
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ wg. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		90
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		70
Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		140
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie		2,4
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 50°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłego	-20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	5°C do 25°C

Material/ Materiał:	Scale/ Skala: 1:1	Format/ Format arkusza: A4	Weight/ Masa:	Sheet/ Arkusz: /	Version/ Wersja: 1
Finishing/ Wykończenie:	Date/ Data:				Revision/ Rewizja: A
Designed by/ Konstruował:					Index WT:
Checked by/ Sprawdził:					ID: 32828
Approved by/ Zatwierdził:					
Update/ Aktualizował: J.Wierzba	Update/ Data aktualizacji: 2016-01-19	Date of implementation/ Data wykonania: 2016-01-05	Product reference/ Nazwa: ACCU-R6/3-B	Docum. number/ Nr rysunku: 1354.00.00.1A	