

ANTI SPATTER

Referencja: 10955

1. Opis produktu

Tradycyjny preparat przeciwdziałający przywieraniu odprysków spawalniczych, na bazie rozpuszczalników i olej biodegradowalny. Nie palny dla większego bezpieczeństwa. Skraca czas czyszczenia po spawaniu zapobiegając przywieraniu odprysków do urządzeń spawalniczych, spawanych części, powierzchni i uchwytów. Nie zawiera silikonów, nie zakłóca obróbki powierzchniowej po spawaniu (użyj CRC Bio Weld w przypadku problemów z cynkowaniem).



2. Właściwości

- Ekonomiczny w użyciu ze względu na tworzenie cienkiej warstwy.
- Wydłuża żywotność dyszy i zwiększa stabilność łuku, zapewnia swobodny przepływ gazu.
- Nie zawiera silikonów.
- Na bazie niepalnych rozpuszczalników.
- Nie korozyjny.
- Chroni metale i stopy.
- Wygodny zawór 360° (do góry dnem) dla aerozoli.
- Wysokiej czystości gaz pędny CO₂, dający 95% aktywnego produktu w puszcze.

3. Zastosowania

- Urządzenia spawalnicze.
- Ręczne, półautomatyczne urządzenia spawalnicze oraz roboty spawalnicze.

4. Sposób użycia

- Nakładać cienką równomierną warstwę.
- Odpryski można usunąć za pomocą szczotki drucianej.
- W przypadku późniejszego cynkowania ogniowego postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia z cynkowni lub z federacji cynkowniczej (informacje z International Zinc Association: www.iza.com)

ANTI SPATTER

Referencja: 10955

- Chronić aerozol przed źródłami ciepła, odpryskami spawalniczymi, itp..
- Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
- Aby usunąć pozostałości lub nadmiar produktu, użyć jednego ze zmywaczy CRC.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

	Aerozol	luzem
Appearance	Ciecz	Ciecz
Color	bezbarwny	bezbarwny do żółtego
Odour	Charakterystyczny zapach	Charakterystyczny zapach
Density	1.123 g/cm ³ (@ 20°C)	1.292 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	brak	brak
Density active product	0.92 g/cm ³ (@ 20°C)	0.92
Flash point active product	290 °C (Tygiel zamknięty)	290 °C
Typical coat weight	2 - 5 µ	2 - 5 µ

6. Opakowania

Aerozol	12x400 ML
luzem	20 L
	4x5 L

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619
Data 19/06/2009