

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® BLK-GL-M	26.11.2014

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu z włókna szklanego



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Wodoodporność

Info

SKINDICHT® BLK-GL-M zmienia nazwę na SKINTOP® PLUG

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych
Skrzynki rozdzielcze
Puszki przyłączeniowe

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001) Jasnoszary (RAL 7035) Czarny (RAL 9005)
Materiał:	Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (with O-Ring)
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +100 °C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1028PL.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BLK-GL-M srebrnoszary			
52006101	12 x 1,5	6.0	100
52006111	16 x 1,5	6.0	100
52006121	20 x 1,5	6.0	100
52006131	25 x 1,5	8.0	100
52006141	32 x 1,5	8.0	50
52006151	40 x 1,5	8.0	25
52006161	50 x 1,5	10.0	25
52006171	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M jasnoszary			
52006100	12 x 1,5	6.0	100
52006110	16 x 1,5	6.0	100
52006120	20 x 1,5	6.0	100
52006130	25 x 1,5	8.0	100
52006140	32 x 1,5	8.0	50
52006150	40 x 1,5	8.0	25
52006160	50 x 1,5	10.0	25
52006170	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M czarny			
52006103	12 x 1,5	6.0	100
52006113	16 x 1,5	6.0	100
52006123	20 x 1,5	6.0	100
52006133	25 x 1,5	8.0	100
52006143	32 x 1,5	8.0	50
52006153	40 x 1,5	8.0	25
52006163	50 x 1,5	10.0	25
52006173	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M srebrnoszary z zamontowanym pierścieniem samouszczelniającym			
52006109	12 x 1,5	6.0	100
52006119	16 x 1,5	6.0	100
52006129	20 x 1,5	6.0	100
52006139	25 x 1,5	8.0	100
52006149	32 x 1,5	8.0	50
52006159	40 x 1,5	8.0	25
52006169	50 x 1,5	10.0	25

SKINDICHT® BLK-GL-M

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
52006179	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M jasnoszary z zamontowanym pierścieniem samouszczelniającym			
52006107	12 x 1,5	6.0	100
52006117	16 x 1,5	6.0	100
52006127	20 x 1,5	6.0	100
52006137	25 x 1,5	8.0	100
52006147	32 x 1,5	8.0	50
52006157	40 x 1,5	8.0	25
52006167	50 x 1,5	10.0	25
52006177	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M czarny z zamontowanym pierścieniem samouszczelniającym			
52006106	12 x 1,5	6.0	100
52006116	16 x 1,5	6.0	100
52006126	20 x 1,5	6.0	100
52006136	25 x 1,5	8.0	100
52006146	32 x 1,5	8.0	50
52006156	40 x 1,5	8.0	25
52006166	50 x 1,5	10.0	25
52006176	63 x 1,5	12.0	25