

Articolo Type	Dimensione cavo Dimension cable Ø mm	S mm	H	W	L	Conf. pezzi Packing pcs.
BM 3622	6,35 - 7,40	1,6	12,7	11,45	11,1	1000
BM 3623	8,25 - 9,15	1,6	15,9	14	14,7	500
BM 3624	9,15 - 11	1,6	19,2	16,7	16,7	200
BM 1103	Pinza per l'inserimento del pressacavo/Pressure glands tool					

Materiale: Nylon (PA6.6) nero

Temperatura d'esercizio: 110°C

Pressacavo per la protezione dei conduttori su lamiera con spessore da 1,6 ÷ 2,6 mm


Di facile applicazione e di elevate caratteristiche meccaniche è particolarmente indicato per l'impiego su apparecchi di illuminazione e piccoli elettrodomestici

Material: Nylon (PA6.6) black

Exercise temperature: 110°C

By a simple pressure the cable-glands fix securely to panel with 1.6 to 2.6 mm thickness

Provide a strong mechanicals retention making it ideal for light and little electrodomestic apparaturs



Articolo Type	A	B	C
BM M932	44,3	14,6	14,5

SUPPORTO FERMACAVO

Materiale: Nylon (PA 6.6) colore nero UL 94 - V2

Temperatura d'esercizio: 125°C

Completo di due viti per materiali plastici M3, 5 x 16 per il fissaggio del supporto fermacavo su lamiera con spessore da 0,6 a 1,5 mm

Adatto per il bloccaggio di cavi con sezioni da 3 x 0,75 a 3 x 2,5 mm²

o con diametro esterno da 6 a 13 mm

Interasse tra i fori di fissaggio sulla lamiera 31 ± 0,1 mm

Diametro fori 8 + 0 - 0,1

CABLE CLAMP

Material: Polyamid (PA 6.6) black color UL 94 - V2

Exercise temperature: 125°C

Equipped with two screws for to fix clamp on panel with thickness 0,6 - 1,5 mm

Suitable for cables from 3 x 0,75 to 3 x 2,5 mm² or equivalent exterior diameter

6 to 13 mm