



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB ABSQ 403017 G
Kod produktu: 8183358
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011305
:
Finland: 3424315
Electric numer 7671040
Włochy:
Electric numer 8183358
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 10237.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	400	300	170	EKIV 27 Szyna DIN 35
cale:	15.7	11.8	6.7	EKIV 37 Szyna DIN 35
Materials:				FP A 43 Płyta czołowa (aluminiowa)
Material:	ABS			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 12x2-43 Płyta czołowa
Material srub do pokryw:	Poliamid			FP 12x3-43 Płyta czołowa
Kolor pokrywy:	RAL 7035			DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			PAT 12040 Zestaw zawiasów
Material uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 HB
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Akcesoria:				
EKIV 43	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

