



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** EKOE 180 G  
**Kod produktu:** 2538040  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074013576  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3425419  
Szwecja: 2538040  
Włochy: 7501140

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	280	280	180	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	11.0	11.0	7.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b>	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Certyfikaty:</b>
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 80 °C			Undewriters Laboratories (UL)
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 175 °F			Bureau Veritas
<b>Akcesoria:</b>				Fimko
EKOE	Podstawa PC			Lloyds Register of Shipping (LR)
EKO 30-G	Pokrywa PC			Europe EN 62208: 2003
EKO 80-G	Pokrywa PC			UL Canada
EKO 30-T	Pokrywa PC			Gost R
EKO 80-T	Pokrywa PC			
EKOVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKOXT	Płyta montażowa Pertinax			
EKV 22	Szyna DIN 35			
EKOZR	Nadstawka (50 mm)			

