



## Grubościenne rury termokurczliwe HA47 i HU47

### Właściwości

Wytrzymałe, grubościennne rury termokurczliwe, wyśmienicie odporne na uszkodzenia mechaniczne. Posiadają także dobrą odporność na rozpuszczalniki, kwasy i zasady. HA47 jest wewnętrznie powleczona klejem termoplastycznym, który topi się podczas obkurczania rury i zapewnia zabezpieczenie przed środowiskiem zewnętrznym i dostępem wilgoci.

### Zastosowanie

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki pogodowe rury tego typu idealnie sprawdzają się do ochrony złączy i zacisków kablowych umieszczonych na zewnątrz i pod ziemią.



HA47 - ochrona i izolacja złączy kablowych.

Dane materiału	
Materiał	Poliolefin usieciowany (POX)
Kolor	Czarny (BK)
Stopień skurczu	do 3,5:1
Temp. pracy	-55 °C do +80 °C -55 °C do +110 °C
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Prosimy kontaktować się z nami!

Dane techniczne					
Nr art.	Typ	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT) nom.	Długość (L) (m)
HA47 - grubościennne z klejem					
321-20090	HA47 9/3	9,0	3,0	1,80	1,0
321-20130	HA47 13/4	13,0	4,0	2,40	1,0
321-20180	HA47 19/6	19,0	6,0	2,70	1,0
321-20280	HA47 33/8	33,0	8,0	3,20	1,0
321-20450	HA47 45/12	45,0	12,0	4,10	1,0
321-20510	HA47 51/16	51,0	16,0	4,10	1,0
321-20680	HA47 68/22	68,0	22,0	4,10	1,0
321-20850	HA47 85/25	85,0	25,0	4,30	1,0
321-20900	HA47 105/30	105,0	30,0	4,30	1,0
321-21300	HA47 130/36	130,0	36,0	4,30	1,0
321-21600	HA47 160/50	160,0	50,0	4,30	1,0
321-21850	HA47 180/50	180,0	50,0	4,30	1,0
HU47 - grubościennne					
321-10090	HU47 9/3	9,0	3,0	1,80	1,0
321-10130	HU47 13/4	13,0	4,0	2,40	1,0
321-10180	HU47 19/6	19,0	6,0	2,70	1,0
321-10280	HU47 33/8	33,0	8,0	3,20	1,0
321-10450	HU47 45/12	45,0	12,0	4,10	1,0
321-10510	HU47 51/16	51,0	16,0	4,10	1,0
321-10680	HU47 68/22	68,0	22,0	4,10	1,0
321-10850	HU47 85/25	85,0	25,0	4,30	1,0
321-10900	HU47 105/30	105,0	30,0	4,30	1,0
321-11300	HU47 130/36	130,0	36,0	4,30	1,0
321-11600	HU47 160/50	160,0	50,0	4,30	1,0
321-11850	HU47 180/50	180,0	50,0	4,30	1,0

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.