



Osprzęt końcowy z nieruchomym gwintem zewnętrznym

• HG-45 Złącze kątowe 45°, IP66

Złącze kątowe 45° z gwintem zewnętrznym. Spełnia wymagania szczelności do poziomu IP66.

Właściwości

- Jednoczęściowe, szybki montaż
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane są z nakrętką kontruującą



Złącze kątowe 45° HelaGuard HG-45, IP66.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Rozmiar gwintu PG	Ilość w opak.
166-23400	HG16-45-M20	16	M20	–	10
166-23406	HG16-45-PG13	16	–	PG13	10
166-23401	HG21-45-M20	21	M20	–	10
166-23407	HG21-45-PG13	21	–	PG13,5	10
166-23408	HG21-45-PG16	21	–	PG16	10
166-23402	HG28-45-M25	28	M25	–	10
166-23409	HG28-45-PG21	28	–	PG21	10
166-23403	HG34-45-M32	34	M32	–	10
166-23410	HG34-45-PG29	34	–	PG29	10
166-23404	HG42-45-M50	42	M50	–	2
166-23411	HG42-45-PG36	42	–	PG36	2
166-23405	HG54-45-M50	54	M50	–	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2



• HGL-45 Złącze kątowe 45°, IP68

Złącze kątowe 45° z gwintem zewnętrznym i uszczelką rury. Zapewnia szczelność do poziomu IP68 i IP69k.

Właściwości

- Jednoczęściowe, szybki montaż
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane są z nakrętką kontruującą



Złącze kątowe 45° HelaGuard HGL-45 z uszczelką, IP68.

Złącza końcowe z gwintem UNEF i NPT dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Rozmiar gwintu PG	Ilość w opak.
166-24000	HGL16-45-M20	16	M20	–	10
166-24006	HGL16-45-PG13	16	–	PG13,5	10
166-24001	HGL21-45-M20	21	M20	–	10
166-24007	HGL21-45-PG13	21	–	PG13,5	10
166-24008	HGL21-45-PG16	21	–	PG16	10
166-24002	HGL28-45-M25	28	M25	–	10
166-24009	HGL28-45-PG21	28	–	PG21	10
166-24003	HGL34-45-M32	34	M32	–	10
166-24010	HGL34-45-PG29	34	–	PG29	10
166-24004	HGL42-45-M50	42	M50	–	2
166-24011	HGL42-45-PG36	42	–	PG36	2
166-24005	HGL54-45-M50	54	M50	–	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.