

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® JT PTFE PG	12/11/2013

Odporne na działanie oleju, wody, ługu, kwasów, rozpuszczalników itp.
Do użycia przy produkcji spożywczej



Dobra odporność chemiczna



Żywność & Napoje



Odporny na kwasy



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

PTFE: podkładki uszczelniające do dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT®

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Kolor:	Biały
Materiał:	PTFE
Zakres temperatury:	Od -120°C do +250°C Krótkotrwale do +300°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1119PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------



SKINDICHT® JT PTFE PG

12/11/2013

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® JT PTFE				
53801035	JT 7	12,5 / 16,5	2.0	100
53801045	JT 9	15,2 / 19	2.0	100
53801055	JT 11	18,6 / 22,5	2.0	100
53801065	JT 13,5	20,4 / 25	2.0	100
53801075	JT 16	22,5 / 27	2.0	100
53801085	JT 21	28,3 / 33,5	3.0	50
53801095	JT 29	37 / 43,5	3.0	50
53801105	JT 36	47 / 55	3.0	25
53801115	JT 42	54 / 63	3.0	25
53801125	JT 48	59,3 / 69	3.0	25