

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® GMP-HF-M	12/11/2013

Bezhalogenowy
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
Samogasnący, niekapiący



Bezhalogenowy



Czas montażu



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info

Dławnica kablowa dla kolejnictwa- Odporność ogniowa w pojazdach kolejowychAprobata zgodna z DIN EN 45545-2:2013

Zakres zastosowania

Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu
Lotniska
Tunele
Metro
Budynki użyteczności publicznej

Wykonanie

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Zaprojektowany do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST-HF-M

Dane techniczne

Kolor: RAL 7035 jasnoszary
Materiał: Poliamid UL94 V0 – bezhalogenowy
Zakres temperatury: Od -20°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO26780PL.pdf	1 / 2
--------------------	-------------------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

INFORMACJA O PRODUKCIE



LAPP GROUP

SKINTOP® GMP-HF-M

12/11/2013

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW [mm]	Jednostka dostawy (PU)
SKINTOP® GMP-HF-M			
53119200	12 x 1,5	17	100
53119210	16 x 1,5	22	100
53119220	20 x 1,5	27	100
53119230	25 x 1,5	34	100
53119240	32 x 1,5	41	100
53119250	40 x 1,5	50	25
53119260	50 x 1,5	60	25
53119270	63 x 1,5	75	25

Product Management

Dokument: LAPP_PRO26780PL.pdf

2 / 2