



**Symbol:** PC 081209  
**Kod produktu:** 7032600  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074058355  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3435350  
Dania: 8212003088  
Szwecja: 2536112

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	120	80	85	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	4.7	3.1	3.3	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
<b>Materiał śrub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 80 °C			<b>Certyfikaty:</b>
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 250 °F			Undewriters Laboratories (UL)
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 175 °F			Fimko
<b>Akcesoria:</b>				
TM 0812	Płyta montażowa			Europe EN 62208: 2003
TRM 0808	Szyna DIN 15			UL Canada
TRM 0812	Szyna DIN 15			Gost R
ARH 12	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

