



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC M 95 G
Kod produktu: 8724318
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002310
***EL.number*:**
Finland: 3423419
Dania: 8212001763
Szwecja: 2536829
Włochy: 7201060

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	230	140	95	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	9.1	5.5	3.7	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Fimko
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Akcesoria:				UL Canada
M-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Gost R
CHM-3	Szyna DIN 35			
FM-3	Szyna DIN 35			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

