



Symbol: PCT 162509
Kod produktu: 7022841
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074003805
***EL.number*:**
Finland: 3423540
Dania: 8212002898
Włochy: 7302050

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	250	160	90	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	9.8	6.3	3.5	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Materiał śrub do pokryw:	Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Fimko
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Akcesoria:				Gost R
TM 1625	Płyta montażowa			
TRM 0816	Szyna DIN 15			
TRH 1216	Szyna DIN 35			
TRH 24	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

