



ShrinkKit 321-A

Właściwości

ShrinkKit 321-A składa się z koszulek średniościennych o skurczu 3:1 powlekanych wewnątrz klejem termotopliwym.

Atrakcyjny i użyteczny zestaw nadaje się idealnie do stosowania przy montażu i do identyfikacji przewodów. Klej termotopliwy topi się w momencie obkurczania koszulki, zapewniając dobrą przyczepność do materiału oraz szczelność (zapobieganie zjawisku kapilary). Koszulki w kolorze czarnym są przeznaczone głównie do zabezpieczenia styków i połączeń, zaś koszulki przezroczyste do zabezpieczenia etykiet na przewodach.

Po zużyciu wszystkich koszulek poręczna walizeczka może być użyta do przechowywania drobiazgów. Wielkość przegródek można swobodnie zmieniać przemieszczając żółte przekładki.



ShrinkKit 321-A: trwałe zabezpieczenie etykiet.

Zawartość

Zestaw Shrink 321-A zawiera najczęściej używane koszulki przezroczyste i w kolorze czarnym, w czterech średnicach i o różnych długościach.



ShrinkKit 321-A.

Dane materiału

Materiał	Poliolefin usieciowany (POX)
Stopień skurczu	3:1
Skurcz wzdłużny	+1%/-15% max.
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Temp. pracy	-55 °C do +110 °C
Wytrzymałość elektryczna	11,8 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
Palność materiału	ścianka zewnętrzna samogasnąca (tylko czarny)

Nowość:
koszulka przezroczysta z klejem!

Dane techniczne

Nr art.	Prze-gródka	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Kolor	Ilość koszulek
380-03003 ShrinkKit 321-A	1	24	8	200	Czarny (BK)	5
	2	12	4	65	Przeźroczysty (CL)	15
Ilość w opak.	3	6	2	50	Czarny (BK)	20
	3	6	2	50	Przeźroczysty (CL)	20
	4	12	4	65	Czarny (BK)	15
	5	3	1	50	Czarny (BK)	50
	5	3	1	50	Przeźroczysty (CL)	50
	6	6	2	35	Czarny (BK)	30
	6	6	2	35	Przeźroczysty (CL)	30
	7	24	8	200	Przeźroczysty (CL)	5
	8	12	4	100	Czarny (BK)	15
	9	12	4	100	Czarny (BK)	15
	10	12	4	100	Przeźroczysty (CL)	15
11	3	1	40	Czarny (BK)	50	
11	3	1	40	Przeźroczysty (CL)	50	

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.