



ShrinKit 321 Basic

Właściwości

Podręczny zestaw termokurczy jest częścią podstawowego wyposażenia skrzynki narzędziowej każdego instalatora. Skurcz 3:1 umożliwia zastąpienie kilku koszulek o różnych rozmiarach jedną. Zestaw ShrinKit 321 Basic pokrywa zakres średnic od 1 do 16 mm.

Zawartość

Zestaw Basic zawiera najczęściej używane koszulki w kolorze czarnym w pięciu średnicach i o różnych długościach.



ShrinKit 321 Basic.

Dane materiału	
Materiał	Poliolefin usieciowany (POX)
Stopień skurczu	3:1
Skurcz wzdłużny	+5%/-10% max.
Min. temp. obkurczania	+90 °C
Temp. pracy	-55 °C do +135 °C
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
Palność materiału	samogasnący

Dane techniczne						
Nr art.	Przegródka	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Kolor	Ilość koszulek
380-03001 ShrinKit 321 Basic	1	1,5	0,5	35	Czarny (BK)	50
	2	6	2	35	Czarny (BK)	30
Ilość w opak.	3	3	1	35	Czarny (BK)	25
	4	6	2	35	Czarny (BK)	15
	5	6	2	35	Czarny (BK)	15
	6	3	1	35	Czarny (BK)	25
	7	1,5	0,5	35	Czarny (BK)	50
	8	18	6	80	Czarny (BK)	5
	8	12	4	80	Czarny (BK)	5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.