



## Opaski rzepowe TEXTIE®

### Właściwości

Przeznaczone do łatwego i szybkiego montażu bez narzędzi. Bezodpadowe, nie korodujące, odporne na starzenie i rozpinalne (do ok. 400 zapięć). Dostępne w różnych kolorach do łatwej identyfikacji w przypadku dużej ilości przewodów.

### Zastosowanie

Opaski rzepowe TEXTIE przeznaczone są do przewodów o delikatnej izolacji oraz do przewodów światłowodowych. Doskonale do wiązania przewodów telefonicznych, światłowodowych i sieci strukturalnych.


Nadają się idealnie do montażu czasowego np. do instalacji teatralnych i estradowych lub do prototypów wiązek elektrycznych.



Opaski TEXTIE® można przymocować do przewodu co zapobiega ich zgubieniu.



Opaski TEXTIE® są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.



Seria TEXTIE®

Dane materiału	
Materiał włókniny	<b>Poliamid (PA)</b>
Materiał haczyków	<b>Polietylen (PE)</b>
Temp. pracy	<b>-20 °C do +75 °C</b>

### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Materiał włókniny	Materiał haczyków	Kolor	Ilość w opak.
130-00012	TEXTIE® S	150	12,5	45,0	PA	PE	Czarny (BK)	10
130-00013	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PE	Czarny (BK)	10
130-00021	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PE	Biały (WH)	10
130-00014	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PE	Czerwony (RD)	10
130-00016	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PE	Żółty (YE)	10
130-00017	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PE	Zielony (GN)	10
130-00018	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PE	Niebieski (BU)	10
130-00019	TEXTIE® L	330	12,5	100	PA	PE	Czarny (BK)	10
130-00020	TEXTIE® 5M	5000	12,5	–	PA	PE	Czarny (BK)	1
130-00022	TEXTIE® 25M	25000	13,0	–	PA	PE	Czarny (BK)	1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na zamówienie dostarczamy opaski o specjalnych wymiarach, kolorach i z nadrukiem.