



Termotransferowe taśmy barwiące

• Do termokurczy


Technologia druku termotransferowego polega na podgrzewaniu w głowicy określonych punktów. Pod wpływem temperatury, w tych punktach, następuje transfer tuszu z taśmy barwiącej na powierzchnię drukowanego materiału.

• Zalecane taśmy barwiące do druku na rurkach termokurczliwych

Taśmy barwiące do druku na koszulkach termokurczliwych zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną czytelność i trwałość druku. Materiał jest gotowy do użycia natychmiast po wydruku, bez dodatkowych operacji utrwalania oznaczenia.



Taśmy barwiące do druku na koszulkach termokurczliwych.



ID - Standardowa średnica wewnętrzna rolki wynosi 25,4 mm. Inne średnice dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Szerokość (W)	Ilość w rolce
Taśmy barwiące do druku na termokurczach				
556-00125	TTRW 30MM	Biały (WH)	30,0	300 m
556-00114	TTRC+ 30MM	Czarny (BK)	30,0	300 m
556-00139	TTDTHOUT 40MM	Czarny (BK)	40,0	300 m
556-00115	TTRC+ 60MM	Czarny (BK)	60,0	300 m
556-00140	TTDTHOUT 60MM	Czarny (BK)	60,0	300 m
556-00103	TTRC+ 100MM	Czarny (BK)	100,0	300 m
556-00133	TTRW 100MM	Biały (WH)	100,0	300 m
556-00161	TT822OUT8 110MM	Srebrnoszary (GY)	110,0	300 m

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.