

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® O-Ring VITON® PG	12/11/2013

Do wysokich temperatur
Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych



Dobra odporność chemiczna



Odporny na kwasy



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Kolor: zielony
Materiał: FKM
Zakres temperatury: Od -20°C do +200°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1118PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

**SKINDICHT® O-Ring VITON® PG**

12/11/2013

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna x średnica przewodu giętkiego w [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® O-Ring VITON®			
52023607	O 7	10 x 1,5	100
52122011	O 9	13 x 1,5	100
52023602	O 11	16 x 1,5	100
52023601	O 13,5	18 x 1,5	100
52023603	O 16	20 x 1,5	50
52023604	O 21	26 x 2	50
52023606	O 29	34 x 2	50
52023608	O 36	44 x 2	25
52023609	O 42	50 x 2	25
52023611	O 48	55 x 2	25