









		Typ Nr artykułu	Opak.
Przedłużacz			
	Do wspornika teleskopowego o głębokości zabudowy do 205 mm	M22-TCV 225527	5 szt.
Adapter IVS do zabudowy modułowej			
	Montaż na szynie TH35 zgodnie z IEC/EN 60715 Do elementów stykowych mocowanych na łączniku M22-A	M22-IVS 216400	1 szt.
Mostek popychacza			
Do środkowego zestyku 3-położeniowego napędu przełącznika M22-W...3 → Projektowanie			
	Środkowy zestyk 3-położeniowego napędu przełącznika, bez podświetlenia	M22-XW 216405	10 szt.
Pierścień osłaniający			
Zabezpieczający przed niezamierzonym naciśnięciem			
	Do przycisków i przełączników (nie stosować dodatkowych tabliczek opisowych)	M22-XGWK 231274	5 szt.
Pierścień czołowy gwintowany			
M22 x 1,5 mm			
		M22-GR 216401	50 szt.
Zestaw pierścieni redukcyjnych 30/22,3 mm			
Czarny, składa się z pierścienia redukcyjnego i nakrętki mocującej, IP67, IP69K			
	Do instalacji elementów o średnicy \varnothing 22,3 w otworach \varnothing 30,5 Stopień ochrony jest określony przez element czołowy	M22S-R30 216408	10 szt.