



Przykładowe zdjęcie

Symbol: TA292411
Kod produktu: 5814003
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074060754
***EL.number*:**
Finland: 3435688
:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:			
mm:	289	239	107	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
cale:	11.4	9.4	4.2	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak			
Materials:				Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB			
Material:	ABS			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650			
Material uszczelki:	PUR			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65			
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07			
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Certyfikaty:			
Material śrub do pokryw:	Poliamid			Fimko			
Kolor śrub do pokryw:	Szary			Gost R			
Zakresy temperaturowe:							
Krótkotrwałe:	-40 ... 80 °C						
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C						
Krótkotrwałe:	-40 ... 175 °F						
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F						
Akcesoria:							
MP 2924	Płyta montażowa						
DR 215	Szyna DIN 35						
DR 265	Szyna DIN 35						
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów						
DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy						