



Przykładowe zdjęcie

Symbol: TA292411T
Kod produktu: 5814008
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074060808
***EL.number*:**
Finland: 3435698
:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
mm:	289	239	107	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65 Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
cale:	11.4	9.4	4.2	
Materials:				Certyfikaty:
Material:	ABS			Fimko Gost R
Material uszczelki:	PUR			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Material srub do pokryw:	Poliamid			
Kolor srub do pokryw:	Szary			
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwanie:	-40 ... 80 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwanie:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MP 2924	Płyta montażowa			
DR 215	Szyna DIN 35			
DR 265	Szyna DIN 35			
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów			
DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy			