

tesa® 4613

Taśma naprawcza materiałowa Universal

INFORMACJA O PRODUKCIE

Opis produktu

tesa® 4613 to uniwersalna taśma naprawcza. W skład nośnika wchodzi tkanina z włókien z tworzywa PET / bawełny o gęstości siatki 27 pokryta klejem z naturalnego kauczuku.

tesa® duct 4613 to taśma samoprzylepna o własnościach typowych dla taśm naprawczych, nadająca się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy produktu:

- Dobra przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
- Wodoodporna
- Elastyczna
- Taśmę można łatwo urwać ręką

Główne zastosowanie

- Uszczelnianie kanałów
- Mocowanie folii ochronnych
- Zamykanie worków na śmieci
- Mocowanie, zamykanie, pakowanie oraz wiele innych zastosowań!

Dane techniczne

■ Materiał nośnika	tkanina laminowana polietylenem	■ Wydłużenie przy zerwaniu	15 %
■ Grubość całkowita	180 µm	■ Odporność na rozciąganie	30 N/cm
■ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	■ Odporność termiczna (30 min)	95 °C
■ Przylepność do stali	4.1 N/cm	■ Siatka	27 gęstość splotu na cal kwadratowy

Właściwości

■ Można oderwać ręką	+	■ Odporność na ścieranie	-
■ Proste brzegi po oderwaniu	o	■ Wodoodporność	o

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ++bardzo dobra, +dobra, o średnia, - niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04613>

Strona 1 z 2 / Data: 18.11.2014

tesa tape Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje

- Dla majsterkowiczów, do napraw, mocowania przedmiotów, łączenia przewodów we wiązki, wzmacniania konstrukcji, oznaczania i wielu innych zastosowań
- Umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie nieskomplikowanych napraw
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń
- Nie zawiera rozpuszczalników

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04613>

Strona 2 z 2 / Data: 18.11.2014

tesa tape Sp. z o.o.

ul. Gnieźnińska 32
61-021 Poznań
Tel.: +48 61 874 6147
Fax: +48 61 874 6019
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

tesa SE
A Belersdorf Company

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego tesa SE nie może dać rąkomi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.