

## tesa® 4688

Standardowa taśma tkaninowa powlekana polietylenem

INFORMACJA O PRODUKCIE

### Opis produktu

tesa® 4688 to standardowa taśma tkaninowa powlekana polietylenem. W skład nośnika wchodzi tkanina z PET /sztucznego jedwabiu o siatce gęstości 55 pokryta klejem z naturalnego kauczuku aktywowanym dociskiem (PSA).

tesa® 4688 to typowa taśma naprawcza przydatna w wielu różnych sytuacjach i charakteryzująca się dobrymi właściwościami użytkowymi.

Cechy produktu:

- Wysoka przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
- Wodoodporna
- Łatwo się odwija

Taśma tesa® 4688 została zaaprobowana przez koncern energetyczny AREVA jako zgodna z wymogami normy firmy Siemens AG oznaczonej TLV 9027/01/06 do zastosowań w elektrowniach atomowych: całkowita zawartość halogenów <math>\leq 1000 \text{ ppm}</math>; całkowita zawartość siarki <math>\leq 1000 \text{ ppm}</math>

### Główne zastosowanie

- Znakowanie, zabezpieczanie, pakowanie, ochrona, mocowanie, zamykanie
- Mocowanie folii budowlanych
- Zamykanie kartonów, puszek itp.
- Mocowanie przewodów
- Wiązkanie kabli
- Łączenie na długość folii, znakowanie części podczas konserwacji w elektrowniach atomowych

### Dane techniczne

■ Materiał nośnika	tkanina z ekstrudowanego polietylenu	■ Wydłużenie przy zerwaniu	9 %
■ Grubość całkowita	260 $\mu\text{m}$	■ Odporność na rozciąganie	52 N/cm
■ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	■ Odporność termiczna (30 min)	110 °C
■ Przylepność do stali	3.4 N/cm	■ Siatka	55 gęstość splotu na cal kwadratowy

### Właściwości

■ Można oderwać ręką	+	■ Odporność na ścieranie	+
■ Proste brzegi po oderwaniu	+	■ Wodoodporność	+
■ Certyfikat wg	TLV9027/01 do zastosowań w elektrowniach atomowych		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ++bardzo dobra, +dobra, o średnia, - niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04688>

Strona 1 z 1 / Data: 13.01.2015

tesa tape Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 32  
61-021 Poznań  
Tel.: +48 61 874 6147  
Fax: +48 61 874 6019  
biuro@tesa.com  
www.tesa.pl

tesa SE  
A Belserdorf Company

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.